




Lux-May

ADOSABLES INDIRECTAS • LED



**LUMINARIA ADOSABLE INDIRECTA LED
MICROPERFORADO
LD-LED/C + ACCESORIO ADOSAR**



LD-LED/C + ACCESORIO ADOSAR





Microperforado

Montaje	Adosable.
Fuente de luz	LED OSRAM/TRIDONIC. Temperatura de color 4000K. Bajo consulta, 3000K.
Sistema óptico	Difusor.
Distribución luminosa	Indirecta.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 OSRAM/TRIDONIC/HELVAR. Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas).
Materiales	Cuerpo: Acero esmaltado blanco. Alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm., según Norma ENEC-10 y VDE. Difusor: Microperforado. Sencillo montaje y fácil instalación, por su rápida accesibilidad a la borna de conexión.
Acabado	Cuerpo: Epoxi-poliéster en blanco opaco y satinado anti-reflejos y antideslumbramiento. Estable a las radiaciones ultravioletas y antiamarilleo.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Larga vida de trabajo > 50.000 horas. Bajo consumo y alta eficiencia. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.



Detalle sin difusor microperforado.



DISPONIBLE



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo luminoso	Potencia	Eficiencia	Regulación DALI	Emergencia	
			lm	W	Módulo LED +Driver lm/W		MC-1	MC-3
LDC223K2B	LD-LED/C-32W 3200lm/840	(5,0)	3200	32	100	✓	✓	✓
LDC224K4B	LD-LED/C-50W 4400lm/840	(5,0)	4400	50	88	✓	✓	✓
136070236	ACC. ADOSAR LD-LED/C	-	-	-	-	-	-	-

Pedido mínimo 10 unidades.